

型号	LTB-125	LTB-250	LTB-400
温度分布精度	±0.1℃		
冷却能力	160(at10℃)	310(at10℃)	395(at10℃)
使用液体种类	清水、乙二醇等		
使用温度范围	5~35℃		
外形尺寸	210×385×615mm	290×425×700mm	350×580×965mm
重量	25kg	35kg	50kg
冷冻机	密封型往复压缩机125W	密封型往复压缩机250W	密封型往复压缩机400W
制冷剂	R134a		
循环泵	最大流量4ℓ/min、 最大扬程1.5m	最大流量10ℓ/min、 最大扬程2m	最大流量20ℓ/min、 最大扬程2m
循环喷嘴外径	φ11mm(合适的管内径φ9mm)		
加热电热器	1 kW		
电源	AC100V 50/60Hz		
最大运转电流	14A	15A	16A
漏电止动器容量	30A 30mA		
传感器	微电脑PID控制(白金测温电阻体:Pt100)		
温度设定·显示	键输入方式、最小设定位数0.1℃、PV·SV数字2级显示		
安全功能	自我诊断功能(上·下限温度异常检测、浮子式防空烧、传感器异常、电热器断线·漏电、过电流止动器·冷冻机过载继电器)		
外部输入·输出	外部温度传感器输入端子(Pt100用)、温度计用模拟输出端子(DC1~5V·输出范围可任意设定)、报警输出端子(DC12~17V)		
定时功能	设定范围 / 1分钟~48小时(1分钟单位)		
插座形状	带LTB125·250 3P转换适配器、带LTB400电源线圆端子		
电源线长度	约5m		
附属品	橡胶软管(内径φ8mm、1m×2根)		

※在液体温度40℃以上时,冷冻机不工作。 ※请避免在高温范围(80℃附近)内连续运转。