

型号	EO-300B	EO-450B	EO-600B	EO-700B	EOP-300B	EOP-450B	EOP-600B	EOP-700B
对流方式	自然对流方式							
使用温度范围	室温+20~300℃							
最高温度到达时间	约60分钟	约90分钟	约80分钟	约80分钟	约60分钟	约90分钟	约90分钟	约80分钟
温度分布范围	25℃ at 300℃							
温度控制	PID控制SSR输出							
附加功能	计时器(时刻设定式自动启动·自动停止·SV启动·ON/OFF定时器)				最多8步4种模式的温度调配程序			
安全装置	液体膨胀式过热防止恒温器、过电流止动器、停止加热装置(传感器断线时加热器OFF)							
加热器	护套式加热器1000W	护套式加热器1400W			护套式加热器1000W	护套式加热器1400W		
传感器	K热电偶							
箱内容积	27ℓ	91ℓ	150ℓ	135ℓ	27ℓ	91ℓ	150ℓ	135ℓ
隔板间距·层数	间距35mm7层	间距35mm11层	间距35mm13层	间距35mm18层	间距35mm7层	间距35mm11层	间距35mm13层	间距35mm18层
内部装饰/外部装饰	钢板粉体喷漆加工 / 不锈钢(SUS304)							
排气口	φ 32mm×2个							
重量	约30kg	约45kg	约50kg	约45kg	约30kg	约45kg	约50kg	约45kg
电源	AC100V 50/60Hz 3P插头							
隔板耐负荷	15kg	5kg			15kg	5kg		
附属品	搁板2张、货架导轨4根							