

型号	OF-300B	OF-450B	OF-600B	OFW-300B	OFW-450B	OFW-600B
使用温度范围	室温+20~270℃					
最高温度到达时间	约40分钟	约50分钟	约60分钟	约40分钟	约50分钟	约60分钟
温度分布范围	10℃ at270℃					
温度控制	PID控制、SSR输出					
计时器功能	自动启动·自动停止·SV启动·ON/OFF定时器					
安全装置	过电流止动器、自动熄火机构(传感器断线时加热器关闭)、液体膨胀式过热防止恒温器					
加热器	护套式加热器1100W	护套式加热器1300W	护套式加热器1400W	护套式加热器1100W	护套式加热器1300W	护套式加热器1400W
传感器	K热电偶					
箱内容积	29.7ℓ	91ℓ	150ℓ	29.7ℓ	91ℓ	150ℓ
隔板间距·层数	间距35mm6层	间距35mm10层	间距35mm11层	间距35mm6层	间距35mm10层	间距35mm11层
观察窗	—			150×150mm	225×300mm	300×350mm
内部装饰/外部装饰	金属三聚氰胺烤漆/不锈钢(SUS304)					
排气口	φ32mm×1个		φ32mm×2个		φ32mm×1个	
重量	约25kg	约40kg	约50kg	约25kg	约40kg	约50kg
电源	AC100V 50/60Hz 11.5A 3P插头					
隔板耐负荷	15kg	5kg		15kg	5kg	
附属品	搁板2张、货架导轨2根					

※根据本公司测定方法在箱内无负荷时测得的值。